



TGS 41.400 8×4 BB CH

Technical Specifications

المواصفات الفنية

Dimensions : mm

القياسات : مم

Wheelbase : 3205 mm
Rear Overhang : 1250 mm

المسافة بين العجلات : 3205 م
البروز الخلفي : 1250 م

Weights: kg

الأوزان : كجم

FRONT AXLE LOAD : 2 X 8000 KG
REAR AXLE LOAD : 2 X 16000 KG
TOTALE LOAD : 42000 KG

المحور الامامي : 2 * 8000 كجم
المحور الخلفي : 2 * 16000 كجم
الحمولة الاجمالية : 42000 كجم

Engine :

المحرك :

Model :MAN D2066 LF06, EURO 2
MAX POWER : 294 kW (400 hp) output
MAX TORQUE : 1900 Nm
Turbo charger and Intercooler
Radiator protection, grille

الموديل : MAN D2066 LF06 يورو 2
القدرة الكلية: 294 كيلو وات 400 حصان
العزم الأقصى: 1900 نيوتن متر
شاحن توربيني و مبرد هواء
شبكة حماية للراديتور

Gearbox :

الجير بوكس :

Manually opreated gearbox, MAN 16.22 OD
Cluch type: Double-disc cluch
Heat exchanger for gearbox

جيربوكس يدوي ذو 16 سرعة 16.22 OD
نوع الكلاش: دو قرص مزدوج
مبرد الزيت للجير بوكس

AXLES RATIO :

نسبة دوران المحور :

Axle ratio i =4.83

محور خلفي بنسبة دوران i = 4.83

Cap :

الكبينة :

Local transport cab NN
Driver's seat High-Comfort, with air-sprung
central locking, with remote control
Fuel tank capacity 400 l, right

الكابينة وسط : NN
مقعد السائق المريح بنوايض هوائية
قفل مركزي مع امكانية التحكم عن بعد
خزان الوقود فولاذ بسعة 400 لتر

TIRES :

الاطارات :

FRONT : R22.5
REAR : R22.5
Spare wheel, in accordance with configuration for front axle tyres
Tyre inflation hose, 20 m, with pressure gauge
Jack, 25 Ton

الامامية : R22.5
الخلفية : R22.5
اطار احتياطي بالمقاس الامامي
خرطوم تعبئة الهواء بطول 20 متر مع ساعة ضغط
رافعة بقدرة 25 طن

Brake System:

نظام الفرامل :

Electronic brake system (EBS)
MAN EVB high-performance engine brake MAN EVB
Anti-lock braking system (ABS), off-road, with additional off-road logic

نظام الفرامل الإلكتروني
فرامل المحرك عالية الأداء
نظام المكابح المانعة للانغلاق

Steering :

نظام التوجيه :

Steering wheel, adjustable height and angle

عجلة القيادة قابلة للتعديل شاملة زرارات تحكم