

**MAN TRUCK****TGS 22.440 4x2 BB SA****شاحنة مان****Technical Specifications****المواصفات الفنية****Dimensions : mm****القياسات : م م**

Wheelbase : 3900 mm
Rear Overhang : 1025 mm

المسافة بين العجلات : 3900 م م
البروز الخلفي : 1025 م م

AXLE LOAD :**حمولة المحاور :**

FRONT AXLE LOAD : 8000 KG
REAR AXLE LOAD : 11500 KG
TOTALE LOAD : 18000 KG

المحور الامامي : 8000 كجم
المحور الخلفي : 11500 كجم
الحمولة الاجمالية : 18000 كجم

Engine :**المحرك :**

Model :MAN D2676 LF04, EURO 2
MAX POWER : 324 kW (440 hp) output
MAX TORQUE : 2100 Nm
Turbo charger and Intercooler
Radiator protection, lower

الموديل : MAN D2676 LF04, يورو 2
القدرة الكلية : 324 كيلووات 440 حصان
العزم الاقصى : 2100 نيوتن متر
شاحن توربيني و مبرد هواء
شبكة حماية للراديتور

Gearbox :**جير بوكس :**

MAN TipMatic 12.28 DD
Single-disc clutch, 430 mm, dry

جيربوكس شبة اوتوماتيك 12.28 دد
نوع الكلاش: دو قرص احادي

AXLES RATIO :**نسبة دوران المحور :**

Axle ratio i = 5.33

محور خلفي بنسبة دوران $i = 5.33$

Cap :**الكابينة :**

TN cab: the flexible one
(narrow, long, normal height)
Tilting roof, mechanical
Comfort driver's seat, air-sprung
Fuel tank capacity 910 l, right

الكابينة وسط : TN
سقف مائل ميكانيكي
مقعد السائق المريح بنوابض هوائية
سعة خزان الوقود 910 لتر , يمين

TIRES :**الاطارات :**

FRONT : R24
REAR : R24
Spare wheel, in accordance with configuration for front axle tyres
Tyre inflation hose, 20 m, with pressure gauge
Jack, 25 Ton

الامامية: R22.5
الخلفية : R22.5
اطار احتياطي بالمقاس الامامي
خرطوم تعبئة الهواء بطول 10 متر مع ساعة ضغط
إفعة بقدرة 25 طن

Brake System:**نظام الفرامل :**

Electronic brake system (EBS)
MAN EVB high-performance engine brake MAN EVB
Anti-lock braking system (ABS)

نظام تحكم الكتروني للفرامل
نظام فرامل المحرك الخاص بشاحنات مان
نظام المكابح المانعة للانغلاق

Steering :**نظام التوجيه :**

Steering wheel, adjustable height and angle

عجلة القيادة قابلة للتعديل