



TGS 40.440 6×4 BB CH

Technical Specifications

المواصفات الفنية

Dimensions : mm

القياسات : مم

Wheelbase : 3900 mm
Rear Overhang : 800 mm

المسافة بين العجلات : 3900 م م
البروز الخلفي : 800 م م

Weights: kg

الأوزان : كجم

FRONT AXLE LOAD : 9000 KG
TWO REAR AXLE LOAD : 16000 KG
TOTALE LOAD : 40000 KG

المحور الامامي : 9000 كجم
المحوران الخلفيان : 16000 كجم
الحمولة الاجمالية : 40000 كجم

Engine :

المحرك :

Model : MAN D2676 LF03, EURO 2
MAX POWER : 324 kW (440 hp) output
MAX TORQUE : 2100 Nm
Turbo charger and Intercooler
Radiator protection, grille

الموديل : MAN D2676 LF04, يورو 2
القدرة الكلية : 324 كيلو وات 440 حصان
العزم الأقصى : 2100 نيوتن متر
شاحن توربيني و مبرد هواء
شبكة حماية للرادياتر

Gearbox :

الجير بوكس :

Manually opreated gearbox, MAN 16.25 OD
Cluch type: Double-disc cluch
Heat exchanger for gearbox

جيربوكس يدوي ذو 16 سرعة 16.25 OD
نوع الكلاشن: دو قرص مزدوج
مبرد الزيت للجير بوكس

AXLES RATIO :

نسبة دوران المحور :

Axle ratio i = 5.33

محور خلفي بنسبة دوران i = 5.33

Cap :

الكبينة :

Local transport cab NN
Driver's seat High-Comfort, with air-sprung
central locking, with remote control
Fuel tank capacity 590 l, right

الكابينة وسط : NN
مقعد السائق المريح بنوابض هوائية
قفل مركزي مع امكانية التحكم عن بعد
خزان الوقود فولاذ بسعة 400 لتر

TIRES :

الاطارات :

FRONT : R24
REAR : R24
Spare wheel, in accordance with configuration for front axle tyres
Tyre inflation hose, 10 m, with pressure gauge
Jack, 25 Ton

الامامية : R24
الخلفية : R24
اطار احتياطي بالمقاس الامامي
خرطوم تعبئة الهواء بطول 10 متر مع ساعة ضغط
رافعة بقدرة 25 طن

Brake System:

نظام الفرامل :

Electronic brake system (EBS)
MAN EVB high-performance engine brake MAN EVB
Anti-lock braking system (ABS), off-road, with additional off-road logic

نظام الفرامل الإلكتروني
فرامل المحرك عالية الأداء
نظام المكابح المانعة للانغلاق

Steering :

نظام التوجيه :

Steering wheel, adjustable height and angle

عجلة القيادة قابلة للتعديل